

Märwilerstrasse 43  
Case postale 77  
CH-9556 Affeltrangen

Tél. 071 918 60 60  
Fax 071 918 60 40

info@prematic.ch  
www.prematic.ch

# OFFRES SPÉCIALES

valables jusqu'au 31.12.2012



**1** TIGER 215M

Action sans TVA: **Fr. 295.-**  
Action avec TVA: Fr. 319.-  
Prix tarif avec TVA: Fr. 405.-



**3** 385/150

Action sans TVA: **Fr. 1540.-**  
Action avec TVA: Fr. 1663.-  
Prix tarif avec TVA: Fr. 2041.-



**2** K 228/40 W

Action sans TVA: **Fr. 1180.-**  
Action avec TVA: Fr. 1270.-  
Prix tarif avec TVA: Fr. 1566.-



**4** 655/270

Action sans TVA: **Fr. 2190.-**  
Action avec TVA: Fr. 2365.-  
Prix tarif avec TVA: Fr. 2894.-



## **1** TIGER 215M

Compresseur mobile avec régulateur de pression et accouplement A 1804.

Moteur 1,1 kW, 1x230 V/50 Hz, 2850 U/min, volume engendré 205 l/min, débit effectif 123 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 25 l, niveau sonore 77 dBA/1m, poids 25 kg.

## **2** K 228/40W «TURBOSTAR»

Compresseur mobile «Montage Suisse» pour le professionnel avec filtre-régulateur et 2 accouplements A 1804. Deux cylindres en fonte, entraînés par courroie et réservoir à air comprimé protégé à l'intérieur par une couche anti-rouille.

Moteur 1,5 kW, 1x230 V/50 Hz, compresseur 990 t/min, volume engendré 225 l/min, débit effectif 163 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 40 l, niveau sonore 74 dBA/1m, poids 49 kg.

## **3** PAKO 385/150

Compresseur à piston, 2 cylindres, 1 étage, stationnaire «Montage Suisse».

Moteur 2,2 kW, 3x400 V/50 Hz, compresseur 1040 t/min, volume engendré 400 l/min, débit effectif 280 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 150 l, poids 97 kg. Pressostat avec compteur horaire.

## **4** PAKO 655/270

Compresseur à piston, 2 cylindres, 2 étages, stationnaire «Montage Suisse».

Moteur 4 kW, 3x400 V/50 Hz, compresseur 910 t/min, volume engendré 670 l/min, débit effectif 505 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 270 l, poids 184 kg. Pressostat avec compteur horaire.

**L'équipement standard:**  
des modèles PAKO 385/150 et PAKO 655/270:

- Compteur horaire
- Robinet à bille G½"
- 4 Amortisseurs de vibrations

**INFO**



**Installation complète prête à l'emploi pour un air comprimé sec et propre** comprenant:

- Réservoir à air comprimé 270 l, protégé à l'intérieur par une couche anti-rouille
- pression max. 10 bar
- Sécheur d'air par réfrigération
- Préfiltre et microfiltre
- Dimensions 112x69x168 cm
- Niveau sonore 63-64 dBA/1m,
- Garantie de 2 ans sur le bloc vis

**1 COMBI 06/10/270T** Action sans TVA: **Fr. 7400.-**  
Action avec TVA: Fr. 7992.-  
Prix tarif avec TVA: Fr. 9936.-

**2 COMBI 08/10/270T** Action sans TVA: **Fr. 8200.-**  
Action avec TVA: Fr. 8856.-  
Prix tarif avec TVA: Fr. 11016.-

**3 COMBI 11/10/270T** Action sans TVA: **Fr. 9000.-**  
Action avec TVA: Fr. 9720.-  
Prix tarif avec TVA: Fr. 11664.-



**4 IDFA4-UGL-MF**

Action sans TVA: **Fr. 1290.-**  
Action avec TVA: Fr. 1393.-  
Prix tarif avec TVA: Fr. 1723.-

**5 IDFA8-UGL-MF**

Action sans TVA: **Fr. 1880.-**  
Action avec TVA: Fr. 2030.-  
Prix tarif avec TVA: Fr. 2479.-



**6 2411.11**

Action sans TVA: **Fr. 145.-**  
Action avec TVA: Fr. 156.60  
Prix tarif avec TVA: Fr. 192.20



**7 A2100.43-1801-12**

Action sans TVA: **Fr. 128.-**  
Action avec TVA: Fr. 138.20  
Prix tarif avec TVA: Fr. 170.60

**1 COMBI 06/10/270T**  
**Compresseur à vis**  
Moteur 5,5 kW, 3x400 V/50 Hz, débit d'air 720 l/min, poids 400 kg.

**2 COMBI 08/10/270T**  
**Compresseur à vis**  
Moteur 7,5 kW, 3x400 V/50 Hz, débit d'air 1040 l/min, poids 405 kg.

**3 COMBI 11/10/270T**  
**Compresseur à vis**  
Moteur 11 kW, 3x400 V/50 Hz, débit d'air 1410 l/min, poids 410 kg.

**4 IDFA4-UGL-MF**  
**Sécheur d'air par réfrigération**  
Pour un air comprimé sec et propre. Débit effectif 460 l/min. à +25°C température ambiante, +35°C entrée de l'air comprimé et point de rosée +5°C. Approprié pour compresseurs jusqu'à max. 4 kW. Solution prête à l'emploi avec bypass G $\frac{1}{2}$ ", microfiltre avec bidon à huile 1 l et à condensat 5 l.

**5 IDFA8-UGL-MF**  
**Sécheur d'air par réfrigération**  
Débit effectif 1233 l/min. à +25°C température ambiante, +35°C entrée de l'air comprimé et point de rosée +5°C. Pour

compresseurs jusqu'à max. 7,5 kW. Solution prête à l'emploi avec bypass G $\frac{3}{4}$ ", microfiltre avec bidon à huile 1 l et à condensat 5 l.

**6 2411.11**  
**Enrouleur de tuyau autom.**  
Boîtier en matière plastique incassable avec 10 m de tuyau Ø 8x12 mm. Pour air comprimé max. 15 bar. Tuyau d'entrée 1,5 m. Raccordement avec filetage ext. G $\frac{1}{4}$ ".

**7 A2100.43-1801-12**  
**Tuyau «Ultra-Lite»**  
Tuyau plus léger Ø 9,5/13 mm, max. 13 bar, longueur 12,5 m, confectionné avec accouplement de qualité A 1801 (ARO 210).



**1** RC 2277

Action sans TVA: **Fr. 295.-**  
Action avec TVA: Fr. 318.60  
Prix tarif avec TVA: Fr. 410.40



**4** A 2100.32-100

Action sans TVA: **Fr. 340.-**  
Action avec TVA: Fr. 367.20  
Prix tarif avec TVA: Fr. 453.60



**2** RC 5120

Action sans TVA: **Fr. 118.-**  
Action avec TVA: Fr. 127.50  
Prix tarif avec TVA: Fr. 1157.70



**5** A 1801.05-AS

Action sans TVA: **Fr. 98.-**  
Action avec TVA: Fr. 105.80  
Prix tarif avec TVA: Fr. 130.70



**3** RC 5625

Action sans TVA: **Fr. 318.-**  
Action avec TVA: Fr. 343.50  
Prix tarif avec TVA: Fr. 426.60



**6** A 1807.21-AS

Action sans TVA: **Fr. 155.-**  
Action avec TVA: Fr. 167.40  
Prix tarif avec TVA: Fr. 208.40



**7** 10-300-3003-AS

Action sans TVA: **Fr. 165.-**  
Action avec TVA: Fr. 178.20  
Prix tarif avec TVA: Fr. 222.-

**1 RC 2277 «The Beast»**  
**Boulonneuse à choc composite**  
1/2" – La plus puissante pour les plus hautes exigences. Système de frappe DUOPACT avec marteaux jumelés forgés. Couple max. au démontage 1250 Nm et jusqu'à 900 Nm au montage. Poignée et boîtier en composite. 3 positions réglables, poids seulement 2 kg.

**2 RC 5120 Jeu marteau burineur**  
Marteau burineur compact pour travaux de carrosserie et sur métaux. Cadence de frappe 3000/min, 5 burins à six pans 11 mm, poids 1,5 kg.

**3 RC 5625 Dérouilleur à aiguilles**  
pour le nettoyage, l'élimination de rouille, etc., avec 19 aiguilles Ø 3 mm et 29 aiguilles Ø 2 mm et tuyau d'entrée.

**4 A 2100.32-100**  
**Tuyau universel en PUR, bleu**  
Ø 8/12 mm, max. 20 bar  
– Rouleau de 100 m.

**5 A 1801.05-AS**  
**Set armatures (5 pièces)**  
pour des tuyaux 8/12 ou 8/14 mm  
5 Accouplements standard (ARO 210)  
5 Contre-pièces Ø 8 mm  
2x10 Colliers de serrage 11,1 –15,3 mm.

**6 A 1807.21-AS**  
**Set armatures (5 pièces)**  
pour des tuyaux 8/12 ou 8/14 mm  
5 Accouplements de sécurité pivotants (ARO 210)  
5 Contre-pièces Ø 8 mm  
2x10 Colliers de serrage 11,1 –15,3 mm.

**7 A 10-300-3003-AS**  
**Set armatures (5 pièces)**  
pour des tuyaux 8/12 ou 8/14 mm  
5 Accouplements de sécurité (ARO 210)  
5 Contre-pièces Ø 8 mm  
2x10 Colliers de serrage 11,1 –15,3 mm.



**1** A 2115-05

Action sans TVA: **Fr. 27.-**  
Action avec TVA: Fr. 29.15  
Prix tarif avec TVA: Fr. 35.65

**2** A 2116-08

Action sans TVA: **Fr. 32.-**  
Action avec TVA: Fr. 34.55  
Prix tarif avec TVA: Fr. 42.65



**3** 11-210-0450

Action sans TVA: **Fr. 55.-**  
Action avec TVA: Fr. 59.40  
Prix tarif avec TVA: Fr. 69.10



**4** A 3315-PU05

Action sans TVA: **Fr. 71.-**  
Action avec TVA: Fr. 76.70  
Prix tarif avec TVA: Fr. 95.05



**5** A 3335.05

Action sans TVA: **Fr. 18.50**  
Action avec TVA: Fr. 20.-  
Prix tarif avec TVA: Fr. 24.85



**6** A 3408.01

Action sans TVA: **Fr. 62.-**  
Action avec TVA: Fr. 67.-  
Prix tarif avec TVA: Fr. 82.10



**7** 250.41

Action sans TVA: **Fr. 185.-**  
Action avec TVA: Fr. 199.80  
Prix tarif avec TVA: Fr. 246.25



**8** A 1270.02

Action sans TVA: **Fr. 178.-**  
Action avec TVA: Fr. 192.25  
Prix tarif avec TVA: Fr. 236.50

**1** A 2115-05 **Tuyau spiralé en PU**  
Ø 5/8 mm, polyuréthane bleu, longueur de travail max. 4 m, raccords tournants avec filetage ext. G $\frac{1}{4}$ ", 10 bar.

**2** A 2116-08 **Tuyau spiralé en PU**  
Ø 6,5/10 mm, polyuréthane bleu, longueur de travail max. 6 m, raccords tournants avec filetage ext. G $\frac{1}{4}$ ", 10 bar.

**3** 11-210-0450 **Soufflette «MultiFlow»**  
La nouvelle soufflette pour air et liquides avec force de soufflage très élevée. Régulation du débit simple et très précis.  
Débits: air 200-1200 l/min / eau 5-25 l/min.

Pression de service max. 16 bar, Filetage int. G $\frac{1}{4}$ ".

**4** A 3315-PU05 **Soufflette de sécurité + tuyau spiralé**  
Soufflette en plastique correspond aux consignes suvaPro. Tuyau spiralé en PU, longueur de travail 4 m, contre-pièce A 1860 (ARO 210).

**5** A 3335.05 **Buse «BlowStar»**  
Buse de sécurité et silencieuse correspond aux consignes suvaPro. Filetage ext. M12x1,25.

**6** A 3408.01 **Gonfleur de pneus**  
avec prise à levier système Michelin. Manomètre Ø 80 mm, 0-10 bar.

**7** 250.41 **Pistolet à peinture «PaintProfi»**  
Pistolet à peinture avec buse 1,3 mm, godet 0,68 l, exécution HVLP écologique à nébulosité réduite. Approprié pour laques à eau. Dans un coffret pratique, avec accessoires et équipement de nettoyage et d'entretien

**8** A 1270.02 **Filtre-régulateur**  
Filetage int. G $\frac{1}{2}$ ". Fabrication Suisse. Débit d'air jusqu'à 1830 l/min, pression réglable 0,5 - 10 bar, avec manomètre.